

ASSP APESHOP.DK	Bach
Standard-typegodkendelse	K 145
Journalnr.	TS2060701-02324
Udstedelsesdato	29-05-2018

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af invalideknallert

Udstedt på begæring af:

ASSP APESHOP.DK Lupinvej 5 9500 Hobro

tlf. +45 30 74 27 43

<p>1. Køretøjets hovedspecifikationer</p> <p>Art..... 3-hjulet invalideknallert Mærke Bach Kabinescooter Model..... Bach delux Type 26 Godkendelsesnr. på fabrikationsplade... DK-K-145</p>	<p>2. Vægte</p> <p>Køreklar vægt kg 248 Tilladt akseltryk, for..... kg - bag kg - Tilladt totalvægt kg 490</p>												
<p>3. Identifikation og påskrifter</p> <p>Placering af: Fabrikationsplade Under sæde i venstre side Navn eller varemærke..... Under sæde i venstre side Indpræget stelnummer På kronrør i kabine Komponentmærkningsskilt .. Under sæde i venstre side Godkendelsesnummer..... -</p>													
<p>4. Komponentmærkning</p> <table> <tr> <td>1. Luftfilter -</td> <td>7. Udstødningsrør..... -</td> </tr> <tr> <td>2. Karburator..... -</td> <td>8. Lyddæmper -</td> </tr> <tr> <td>3. Indsugningsmanifold ... -</td> <td>9. Forreste kædehjul/remskive..... -</td> </tr> <tr> <td>4. Cylinder..... -</td> <td>10. Bageste kædehjul/remskive -</td> </tr> <tr> <td>5. Topstykke..... -</td> <td>11. Elektronisk styreenhed -</td> </tr> <tr> <td>6. Krumtaphus -</td> <td>12. Bøsning -</td> </tr> </table>		1. Luftfilter -	7. Udstødningsrør..... -	2. Karburator..... -	8. Lyddæmper -	3. Indsugningsmanifold ... -	9. Forreste kædehjul/remskive..... -	4. Cylinder..... -	10. Bageste kædehjul/remskive -	5. Topstykke..... -	11. Elektronisk styreenhed -	6. Krumtaphus -	12. Bøsning -
1. Luftfilter -	7. Udstødningsrør..... -												
2. Karburator..... -	8. Lyddæmper -												
3. Indsugningsmanifold ... -	9. Forreste kædehjul/remskive..... -												
4. Cylinder..... -	10. Bageste kædehjul/remskive -												
5. Topstykke..... -	11. Elektronisk styreenhed -												
6. Krumtaphus -	12. Bøsning -												
<p>5. Hoveddimensioner</p> <table> <tr> <td>Akselafstand 1580 mm</td> <td>Længde 2180 mm</td> <td>Styrets bredde.... 670 mm</td> </tr> <tr> <td>Sporvidde..... 960 mm</td> <td>Bredde 1090 mm</td> <td></td> </tr> </table>		Akselafstand 1580 mm	Længde 2180 mm	Styrets bredde.... 670 mm	Sporvidde..... 960 mm	Bredde 1090 mm							
Akselafstand 1580 mm	Længde 2180 mm	Styrets bredde.... 670 mm											
Sporvidde..... 960 mm	Bredde 1090 mm												

6. Motor

Fabrikat BAJUNI
 Type -
 Princip -
 Drivkraft EL
 Volumen, cm³ -
 Største effekt, kW 1,2

Karburator

Fabrikat -
 Type..... -

Bøsning

Diameter..... -
 Placering -

Max. Hastighed 30 km/t

Euronorm -

7. Lyddæmper

Standstøj 0

8. Transmission

Kobling -
 Kraftoverføring..... -
 Antal gear -
 Drivhjulets udv. dækdiameter.... 470 mm

Antal tænder på:
 Gearkassens kædehjul -
 Baghjulsets kædehjul..... -
 Totalt udvekslingsforhold..... -

Knallerten er forsynet med bakgear.

9. Bremseapparat

Hydraulisk håndbremse til 1. aksel, Hydraulisk håndbremse til 2. aksel
 Skivebremse på 1. aksel
 Skivebremser på 2. aksel

10. Bærende elementer

Fælge

1. aksel 2.75 x 12
 2. aksel 3.75 x 12

Dæk

1. aksel 110/70 x 12
 2. aksel 125/65 x 12

12. Særlige bemærkninger eller forbehold

Standardtypegodkendelsen gælder kun, så længe de udleverede knallerter er i overensstemmelse med standard-typegodkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, og efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.